



DILUYENTE PARA EPOXI

Usos recomendados

Este diluyente es recomendado para diluir tanto Fondo Epoxi Anticorrosivo Celta como Esmalte Epoxi Celta. Para el caso de requisitos especiales del cliente consultar a nuestro laboratorio.

Componentes

Aromáticos
Alcoholes
Cetonas

Modo de uso

Diluir entre un 20 y un 25%. Ajustar dilución según la aplicación elegida (pincel, rodillo, soplete convencional, airless). En equipos Airless se recomienda diluir entre 18 y 20 segundos en copa Ford N°4)

Propiedades típicas

Apariencia y color: líquido claro, incoloro, móvil y de olor característico.

Flash Point: <4° C

Contenido de VOC: 100.0%

Libre de sólidos disueltos

Libre de sólidos en suspensión

Propiedades específicas

Densidad: 0.830 - 0.840 g/ml (20° C)

Humedad: <0.3%

Contenido de alcoholes: 99%

Forma de entrega

En envases de 4 lts. y 20 lts.
En tambores de 200 lts. a pedido.

FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • info@cetalaf.com.ar
www.cetalaf.com.ar