



DILUYENTE POLIURETÁNICO ACRÍLICO

Usos recomendados

Este diluyente es recomendado para diluir tanto esmalte poliuretánico acrílico Celta como fondo poliuretánico acrílico Celta. Para el caso de requisitos especiales del cliente consultar a nuestro laboratorio.

Componentes

Solventes: aromáticos, ésteres, glicoles, acetatos.

Propiedades típicas

Apariencia y color: líquido claro, incoloro, móvil y de olor característico.

Flash Point: -4° C

Contenido de VOC: 100.0%

Libre de sólidos disueltos

Libre de sólidos en suspensión

Propiedades específicas

Densidad: 0.93 g/ml (20°C)

Humedad: <0.3%

Pureza mínima: 99%

Modo de uso

Diluir entre un 20 y un 25%. Ajustar dilución según la aplicación elegida (pincel, rodillo, soplete convencional, airless). En equipos Airless se recomienda diluir entre 18 y 20 segundos en Copa Ford n°4.

Forma de entrega:

En envases de 4 lts. y 20 lts.

En tambores de 200 lts. a pedido.

FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • info@cetalaf.com.ar
www.cetalaf.com.ar