



## DILUYENTE POLIURETÁNICO LENTO

### Usos recomendados

Este diluyente es recomendado para diluir esmalte poliuretánico Celta cuando se requiere que la velocidad de evaporación de los solventes sea menor que la convencional, retrasando el secado de la película de esmalte. Para el caso de requisitos especiales del cliente consultar a nuestro laboratorio.

### Componentes

Solventes: aromáticos, cetonas, glicoles.

### Propiedades típicas

**Apariencia y color:** líquido claro, incoloro, móvil y de olor característico.

**Flash Point:** -4° C

**Contenido de VOC:** 100.0%

**Rango de destilación:** 126/200

**Libre de sólidos disueltos**

**Libre de sólidos en suspensión**

### Propiedades específicas

**Densidad:** 0.878 - 0.879 g/ml (20°C)

**Humedad:** <0.3%

**Contenido de alcoholes:** N/A

**Contenido de aromáticos:** N/A

**Pureza mínima:** 99%

### Forma de entrega:

En envases de 4 lts. y 20 lts.

En tambores de 200 lts. a pedido.

---

**FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.**

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina • Tel. +54 341 4951794/95 • [info@cetalaf.com.ar](mailto:info@cetalaf.com.ar)  
[www.cetalaf.com.ar](http://www.cetalaf.com.ar)