



REVESTIMIENTO TEXTURADO

Es posible aplicarlo sobre todo tipo de superficies como revoques gruesos alisados o finos, también en madera, hormigón, chapa metálica, placas de yeso, etc.

Instrucciones para su uso

Aplicar sobre superficies secas, sin polvos, grasitudes ni partes flojas. Se puede colocar tanto en interior como en exterior.

Antes de aplicar el material, homogeneizar mezclándolo. Se puede diluir con agua.

Hacerlo con llana metálica y planchado con llana plástica. Se aplica en una mano luego de aplicar fondo base.

Secado de la superficie

Color: Arena, blanco, gris claro, gris medio, gris oscuro, marrón oscuro, tierra.

Presentación: 30 kilos.

Rendimiento teórico: 10 a 12 m² por balde de 30 kilos (Considerar que este valor es teórico y puede disminuir sensiblemente por pérdidas según el sistema de aplicación, viento, preparación, lavado, etc.)

Secado: Superficial: entre 4 y 12 horas. Total: entre 5 a 7 días.

Cantidad de manos recomendadas: 1

Diluyente: Listo para usar, se puede diluir con agua.

Recomendaciones

- Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
- En caso de poseer más de un envase se recomienda mezclar los contenidos.
- No almacenar los envases al aire libre en contacto directo con rayos solares y en ambientes húmedos.
- No pintar cuando la humedad relativa ambiente supere el 85% ni cuando se prevean lluvias.
- Para la limpieza de las superficies una vez pintadas se recomienda usar detergentes líquidos, agua y elementos suaves, no abrasivos.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes ventilados.



¿Tenés alguna duda?
TE AYUDAMOS!

3417463297

FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • info@cetalaf.com.ar

www.cetalaf.com.ar