



Tintef
tintas argentinas



TINTAS FLEXOGRÁFICAS AL AGUA:

Tintas base agua para la impresión flexográfica con rodillo dosificador anilox o sistema de racleta o doctor blade.

Esta línea está especialmente formulada para la impresión de cajas de cartón corrugado, papel natural para bolsas, papel bold.

Características Generales:

- Buena resistencia al frote seco.
- Buena resistencia a la humedad.
- Ninguno de los pigmentos utilizados en la formulación de estas tintas es derivado de metales pesados restringidos.
 - Se recomienda usar una viscosidad de 25 a 35 segundos en copa Zahn N°2 para el caso de trabajos en cajas de cartón corrugado. Para el caso de bolsas, se recomienda trabajar a una viscosidad de 21 a 28 segundos en copa Zahn N°3. En copa Ford N°3 las viscosidades oscilan entre 55 y 65 segundos.
 - pH de 8.8 a 9.5.
 - Buena resolubilidad.
 - Buen secado.

Características Reológicas:

Las tintas se suministran con la viscosidad adecuada para ser utilizadas directamente, sin adiciones de agua u otro aditivo al comenzar el tiraje. Sin embargo, en caso necesario pueden ser acondicionadas con los siguientes materiales:

- 3 a 5% de auxiliar flexográfico.
- 1 a 2% de aditivo retardador del secado.
- 1 a 5% de acelerador de secado.
- 0,1 a 1% de solución antiespumante.

Estas tintas deberán ser agitadas antes de ser utilizadas.

Gama de colores:

Las tintas se suministran en los tonos del catálogo estándar o en base al catálogo GCMI. Se formulan colores especiales a pedido.

Forma de Presentación:

Envase plástico de 20 kgs.

Debido a las variables que existen durante el manejo y uso de nuestros productos en el proceso de impresión, esta hoja de características no exime al cliente de realizar sus propios ensayos de aplicación.

FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • info@cetalaf.com.ar
www.cetalaf.com.ar